

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

**Единый адрес:** rct@nt-rt.ru

**Веб-сайт:** www.rotronic.nt-rt.ru

## DampGuard



**Наименование по Госреестру СИ РФ:** Индикатор влажности стен DampGuard-1

**Изготовитель:** Rotronic (Швейцария)

**Назначение:** Индикатор предназначен для визуальной сигнализации наличия протечки в месте монтажа на стене, а также для визуальной сигнализации о возможности образования плесени.

**Область применения:** Индикация наличия протечки, в том числе невидимой, внутри штукатурки или кирпичной кладки; сигнализация о вероятности появления плесени на стенах, полу или потолке; контроль за подсобными помещениями, цокольными этажами.

**Общее описание:** Пластмассовая коробочка белого цвета крепится к стене непосредственно в месте контроля. На коробочке расположены 4 светодиода: зеленый, желтый и два красных. С внутренней стороны корпуса установлен сенсор влажности, вплотную прилегающий к стене. По мере повышения влажности стены последовательно загораются светодиоды, отображающие степень увлажнения.

## Технические характеристики DampGuard

Характеристика	Значение
Тип зонда	Индикатор влажности стен
Габаритные размеры	61 x 58 x 50 мм
Масса	120 грамм
Условия эксплуатации	10...30 °C / 20...99 %
Напряжение питания	2 батарейки типа AAA
Визуальная индикация	4 светодиода (зеленый, желтый, красный, красный)
Сенсор влажности	Hygromer AC-2
Материал корпуса	ABS пластик